ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **Изграждане на "Училищна тоалетна (преустройствно на помещения на втори етаж)" в ОУ „Христо Ботев" с. Долни Цибър" "**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ и с Долни Цибър**……, кметство Вълчедръм,Долни Цибър или в РИОСВ- Монтана, ул."Юлиус Иласек" №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

Сградата на ОУ"Христо Ботев" с Долни Цибър е на два етажа. Състой се от две тела разположени на полунива едно спрямо друго. В основното тяло са поместени класните стаи, а в другото гимнастическия салон и обслужващи помещения.

Тоалетната ще се разработи в обслужващите помещения на втори етаж на спомагателното тяло.

Училищната тоалетна ще попада върху помещения от долния етаж с обслужващо спомагателно предназначение.Задачата на проекта е за преустройство на помещения на втори етаж на Училище „Христо Ботев" в училищна тоалетна. Помещенията са със обслужващо спомагателно предназначение с достъп от фоайе свързано с редукционното стълбище между двете тела на сградата.

От фоайето се влиза в помещение с обособени мъжко и женско отделения. Всяко от тях е разработено с предверие с умивалник и тоалетни клетки. Предвидена е и тоалетна за лица в неравнопоставено положение също с достъп от фоайето.

Във фоайето се монтират допълнителни умивалници.

Намеса по конструктивни елементи на сградата, по външните ограждащи елементи, по системите за поддържане на микроклимата и фасадите не се предвижда . Новите вътрешни стени ще са щендерни с каменна вата и затваряне с плоскости гипскартон. Стените на тоалетните ще се облицоват с фаянсови плочи 25х40см.

За сепариране на тоалетните се предвижда преградна система ELTETE.Подовете във всички помещения ще са на гранитогрес 33х33см.Таваните ще са на латекс.

Дограмата е изпълнена от PVC-профили със стъклопакет.

Водоподаването в тоалетната ще се осъществява от резервоар 10м3 с хидрофорна уредба, което не се променя с настоящата разработка. В съответствие с чл. 94 ал. 3 от цитираната Наредба 4 се предвижда принудителна циркулация на

горещата вода за битови нужди с циркулационна помпа. Именно това налага преустройството на водопроводната инсталация на сградата, а и за да се заменят старите поцинковани тръби с нови полипропиленови. В сградата следва да се реализира трипроводна тръбна система за битова вода с тръби за: студена, топла и циркулационна вода.

Изгребната яма ще се изпълни по монолитен способ и е с размери 440/330 см в план. Дъното е на 350 см от терена . Отгоре шахтата се покрива с капак 440/330см. Под дъното на ямата ще се положи подложен бетон с дебелина 15см. Дебелината на стените, дъното и плочата над ямата е 25см

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – …… **Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм съгласно ЗУТ**

Местоположение на площадката –
с.Долни Цибър, Община Вълчедръм, УПИ IX- 262, кв.13 по плана на с. Долни Цибър, административен адрес ул. „Първа“ №2

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишжлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

Водоподаването в тоалетната ще се осъществява от резервоар 10м3 с хидрофорна уредба …….

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране - …… **..... Строителни отпадъци:бетонови плочки-7,2 м3 земни маси; 26.5 м^3 ще се използва за заздравяване на улици на земна основа.**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… …… **Отпадни води, които ще се отвеждат и заустват във водоплътна изгребна яма** ……