ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **ОБЕКТ : БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В СЕЛО ЧЕРНИ ВРЪХ**

Подобекти: Улица "2-ра" от О.Т. 77 до О.Т. 27

Улица "26-та" от О.Т. 27 до О.Т. 28

Улица "30-та" от О.Т. 28 до О.Т.3

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство **Черни връх** или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

Улиците се намират в с.. Черни връх, общ. Вълчедръм. Улиците предмет на проекта са : • Улица "2-ра" от О.Т. 77 до О.Т. 27; от км 0+000 до км 0+335.82

- **Улица "26-та" от О.Т. 27 до О.Т. 28; от км 0+000 до км 0+041.47**
- **Улица "30-та" от О.Т. 28 до О.Т. 3; от км 0+000 до км 0+480.54**

Улиците, които са включени в проектната разработка са част от уличната мрежа на село Черни връх. В сегашното си състояние улиците са без асфалтова настилка, нямат изградени бордюри и тротоари. Липсва вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Улиците нямат изградена отводнителна система.

Проектното решение на ситуацията на улиците е в съответствие с плана за регулация и застрояване на с. Черни връх.Новата нивелета е съобразена със съществуващото ниво на входовете, гаражите и прилежащите улици.

<u>Улица “2-ра”</u> започва от О.Т. 77 преминава през О.Т. 68 и О.Т. 67 (пресечни точки със съществуващите прилежащи улици) и завършва при О.Т. 27 (пресечната точка с улица “26-та”).

Общата дължина на улицата в разглеждания участък е 335.82 м.

Габарита на улица “2-ра” е:

- **От км 0+000.00 до км 0+335.82**
- **Пътно платно – 2 х 3.0 м = 6.00 м**
- **Тротоар от трошен камък**
- **ляво – 2.70 3.30 м**
- **дясно – 2.15 3.00 м**

Улицата няма съществуваща настилка, като в проектното решение се предвижда полагането на пътна настилка със следните пластове:

- **Плътен асфалтобетон тип “А” - 4 см**
- **Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20 (биндер) - 4 см**

- Трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-63мм) - 40 см

Тротоара се изпълнява от трошен камък с подбрана зърнометрия за стабилизиран банкет фракция (0-40мм) с дебелина 10 см. Отводняването на улицата е решено чрез надлъжния и напречния наклон на настилката, като повърхностната вода се отвежда към прилежащите напречни улици.

<u>Улица "26-та"</u> започва от О.Т. 27 (пресечната точка с улица "2-ра") и завършва при О.Т. 28 (пресечната точка с улица "30-та").

Общата дължина на улицата в разглеждания участък е 41.47 м.

Габарита на улица "26-та" е:

- **От км 0+000.00 до км 0+041.47**
- **Пътно платно – 2 х 3.0 м = 6.00 м**
- **Тротоар от трошен камък**
  - **ляво – 1.10 □ 2.05 м**
  - **дясно – 2.05 □ 2.55 м**

Улицата няма съществуваща настилка, като в проектното решение се предвижда полагането на пътна настилка със следните пластове:

- **Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см**
- **Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20 (биндер) - 4 см**
- **Трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-63мм) - 40 см**

Тротоара се изпълнява от трошен камък с подбрана зърнометрия за стабилизиран банкет фракция (0-40мм) с дебелина 10 см. Отводняването на улицата е решено чрез надлъжния и напречния наклон на настилката, като повърхностната вода се отвежда към прилежащите напречни улици.

<u>Улица "30-та"</u> започва от О.Т. 28 (пресечната точка с улица "26-та") преминава през О.Т. 29, О.Т. 30, О.Т. 31, О.Т. 14, О.Т. 15, О.Т. 4 и завършва при О.Т. 3. Пресечните точки със съществуващите прилежащи улици са при О.Т. 30, О.Т. 31, О.Т. 14, О.Т. 15 и О.Т. 4.

Общата дължина на улицата в разглеждания участък е 480.54 м.

Габарита на улица "30-та" е:

- **От км 0+000.00 до км 0+160.00**
- **Пътно платно – 2 х 3.0 м = 6.00 м**
- **Тротоар от трошен камък**
  - **ляво – 2.00 м**
  - **дясно – 2.00 м**
- **От км 0+160.00 до км 0+480.54**
- **Пътно платно – 2 х 3.0 м = 6.00 м**
- **Тротоар от трошен камък**
  - **ляво – 1.50 □ 2.00 м**
  - **дясно – 2.00 м**

Улицата няма съществуваща настилка, като в проектното решение се предвижда полагането на пътна настилка със следните пластове:

- **Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см**
- **Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20 (биндер) - 4 см**
- **Трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-63мм) - 40 см**

Тротоара се изпълнява от трошен камък с подбрана зърнометрия за стабилизиран банкет фракция (0-40мм) с дебелина 10 см. Отводняването на улицата е решено чрез надлъжния и напречния наклон на настилката, като повърхностната

вода се отвежда към прилежащите напречни улици.

Проектът за организация на движението има за цел с вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка да осигури максимално безопасността на движението на моторните превозни средства, тяхното безпрепятствено вливане и отливане в района на кръстовищата, входовете за имотите и безопасното преминаване на пешеходците.

Улиците са с местно автомобилно и пешеходно движение.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – ……

Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм по Закона за устройство на територията

Местоположение на площадката –

Улична мрежа на територията на Република България, област Монтана, община Вълчедръм, село Черни връх: Улица "2-ра" от О.Т. 77 до О.Т. 27
Улица "26-та" от О.Т. 27 до О.Т. 28
Улица "30-та" от О.Т. 28 до О.Т.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

По време на строителството-...несортиран трошен камък/ фракция 0-63 мм/-2707 м^3

По време на експлоатацията- няма

……

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране - …… **..... Строителни отпадъци: земни почви 2756 м3 ще се използва за заздравяване на улици на земна основа**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……